




LED

2021  
Svietidlá

Spoločlivé a úsporné  
LED osvetlenie



# Downlighty



## DN020B

Zapustený tenký downlight

- Výška 38 mm
- Príkon 15 a 24 W
- Dve teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



Nová generácia



3000 K / 4000 K



15 000 h (L70)



NESTMIEVATEĽNÝ



IP20

GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
929002668382	8727900967845	PILA DN020B LED13/830 14W D150 RD EU	Ø 165 mm, výška 38 mm	14	1 300	3 000
929002668482	8727900967869	PILA DN020B LED13/840 14W D150 RD EU	Ø 165 mm, výška 38 mm			4 000
929002668682	8727900967883	PILA DN020B LED22/830 22.5W D200 RD EU	Ø 225 mm, výška 38 mm	22,5	2 200	3 000
929002668782	8727900967906	PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU	Ø 225 mm, výška 38 mm			4 000

## Nástenné a stropné svietidlá

### WL007C

- Nástenná alebo stropná montáž
- IP 65 (verzia bez pohybového senzora) / IP 54 (verzia s pohybovým senzorom)
- Oválne (OVL) alebo gúlaté (RND)
- Teplota prostredia -20° C až +40° C
- Korpus svietidla z UV odolného polykarbonátu
- V ponuke aj verzia s HF pohybovým senzorom (MDU)

Parametre pohybového senzora:

- Uhol detekcie 90°
- Max. dosah 7 m
- Dĺžka svietenia 120 sek.
- Prahová úroveň osvetlenia 20 lx

### Stropné RD

- Montáž na strop alebo na stenu
- Decentný dizajn
- Atraktívna cena



GEN 1



GEN 2



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMIEVATEĽNÝ



IP65



IP54



IK06

S ČIDLKOM



4000 K



15 000 h (L70)



NESTMIEVATEĽNÝ



IP20

GPC	EAN	Typ	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K	Priemer Ø mm	Výška mm
911401774752	8710163364421	PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	960	4 000	170	88
911401774762	8710163364438	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	1 600		220	88
911401735132	8710163335100	PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1	15	1 400		223 x 133	68
911401735142	8710163335117	PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1	15	1 300		182	66
915005778323	8727900967807	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	1 100	4 000	320	68
915005778923	8727900967821	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	1 700		220	88

# Vstavaný LED panel



## RC007B

Vstavaný LED panel vhodný pre osvetlenie spoločných priestorov, chodieb a pod.

- Štandardná optika (NOC) - nie je vhodná pre použitie v kanceláriách.
- Trieda ochrany II.
- Teplota ochrany -20° C až +45° C.
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu (dĺžka 250 mm)
- Je možné dokúpiť príslušenstvo na inštaláciu do sadrokartónu, prisadenú alebo závesnú montáž.



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMIEVATELNÝ



GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401801180	8710163340173	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	30 x 30 cm, štandardná optika (UGR<22)	14	1 200	4 000
911401801080	8710163340166	PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	60 x 60 cm, štandardná optika (UGR<22)	36	3 200	4 000
911401856982	8719514531833	PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 OC	60 x 60 cm, kancelárska optika (UGR<19)	36	3 200	4 000
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pre inštaláciu do sadrokartónu (4 ks klipov a spojovací materiál)			
910930031018	8718696073308	RC132Z SMB W60L60	Sada pre prisadené svietidlá 60x60 cm			
911401824280	8710163347172	RC007Z SME-2	Sada pre zavesenie svietidla			

# Prachotesné svietidlá

## WT007C

- Kompaktné rozmery - šírka svietidla iba 36 mm, výška 45 mm.
- Prisadená alebo závesná montáž.
- Vysoká účinnosť (100 lm/W).
- Trieda ochrany I.
- Teplota prostredia -20°C až +35° C.
- Prívodný kábel (dĺžka 300 mm).
- Teleso svietidla z UV odolného polykarbonátu.



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÝ



GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401735772	8710163335148	PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200	Dĺžka 1 200 mm	34	3 400	4 000
911401735782	8710163335155	PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500	Dĺžka 1 500 mm	54	5 400	4 000

# Svetelná lišta

## BN007C

Decentný design.

- Prisadená alebo závesná montáž.
- Vysoká účinnosť (100 lm/W).
- Trieda ochrany I.
- Prívodný kábel (dĺžka 100 mm).



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÝ



GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401735152	8710163335087	PILA BN007C LED32S/840 L1200	Dĺžka 1 187 mm, 4 000 K	32	3 200	4 000

# Svetlomety

## BVP008

- Symetrická optika
- Trieda ochrany I.
- Korpus svietidla z hlinika
- Optická časť krytá tvrdeným sklom
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu - dĺžka 300 mm (10-20W), resp. 600 mm (50-200 W)
- V ponuke aj verzia s IR pohybovým senzorom



Nová generácia



3000 K / 4000 K



35 000 h (L70)





NESTMIEVATELNÝ



IP65



IK06

GPC	EAN	Typ	Prikon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401810583	8719514533042	PILA BVP008 10W 3000K	10	900	3 000
911401820583	8719514532984	PILA BVP008 10W 4000K		950	4 000
911401811583	8719514533035	PILA BVP008 20W 3000K	20	1 800	3 000
911401821583	8719514532977	PILA BVP008 20W 4000K		1 900	4 000
911401814583	8719514533011	PILA BVP008 50W 3000K	50	4 500	3 000
911401824583	8719514532953	PILA BVP008 50W 4000K		4 750	4 000
911401826583	8719514532946	PILA BVP008 100W 4000K	100	9 500	4 000
911401828583	8719514532939	PILA BVP008 200W 4000K	200	19 000	4 000
 911401874983	8719514534612	PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	1 800	4 000
 911401875583	8719514534575	PILA BVP008 50W 4000K MDU	50	4 500	4 000

Konkrétnu ponuku na vybrané produkty obdržíte u svojho dodávateľa svietidiel Philips.

© 2021 Signify Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Signify si vyhradzuje právo na zmeny v cene, technických parametroch a/alebo na vyradenie akéhokoľvek produktu kedykoľvek a to aj bez upozornenia alebo záväzku. Signify nebude zodpovedný za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z užívania tejto publikácie.